

SENSORE INDUTTIVO - VM

**Custodia rettangolare mini
Uscita cavo
Montaggio con staffa tipo C**


TIPI - ART. N.

- VM-10-S-C - SM105001
- VM-10-O-C - SM105029
- VM-20-S-C - SM205009

DESCRIZIONE DEL CODICE

- 10 = PNP
- 20 = NPN
- S = normalmente aperto
- O = normalmente chiuso
- C = tipo fissaggio

DIMENSIONI E DATI TECNICI



Distanza di rilevamento Sn	1.5 mm
Montaggio a filo	sì
Versione elettrica	3 fili DC
Tensione di lavoro Ub	10...35 Vdc
Corrente d'uscita Ie	max. 250mA
Caduta di tensione Ud	max. ≤ 3.5 V
Ondulazione residua permessa	max. 10%
Consumo a vuoto Io	tip. 15mA
Frequenza operativa	max. 2 KHz
Isteresi di comando	< 10 %
Ripetibilità	< 1 %
Temperatura permessa	-20...+70°C
Deriva in temperatura	< 10 %
Led display	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione	(IEC 529) IP 67
Materiale custodia	PA
Materiale faccia attiva	PA
Connessione	cavo 2m, PVC, 3x0.14mm ²
Massima coppia di serraggio Nm	-

Ed. E/12 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

