

## Sensore capacitivo art. n. SM-CP013 tipo CP10-D34-A-K-PET-L160



La custodia in PET è stata realizzata con materiale che ha i requisiti di idoneità alimentare secondo la Normativa 1935/2004, 2023/2006, EU 10/2011 E FDA CFR 21 177

- Dimensioni diametro 34 mm
- Totalmente schermato
- Custodia PET
- Gestione dell'uscita con Microprocessore
- Possibilità di etichetta personalizzata (minimo 20 pz.)
- Trimmer multigiri per una regolazione precisa della sensibilità
- A richiesta è possibile personalizzare l'uscita

### Dati tecnici

Distanza di rilevamento Sn (mm), montaggio a filo	15, sì
Distanza di rilevamento min./max. (mm) regolabile	0,5...25
Esecuzione elettrica	4-pin DC
Funzione d'uscita	antivalente
<b>Tipo PNP</b>	<b>SM-CP013</b> <b>CP10-D34-A-K-PET-L160</b>

1 = marrone  
2 = bianco  
3 = blu  
4 = nero

### Diagramma di collegamento pin/fili

Tensione di lavoro ( $U_b$ )	10...30 V DC
Corrente d'uscita max ( $I_o$ )	2 x 200 mA
Consumo a vuoto ( $I_o$ )	< 15mA
Caduta di tensione max ( $U_d$ )	$\leq 2.0$ V
Ondulazione residua permessa	5%
Frequenza operatività max.	50 Hz
Temperatura ambiente permessa	-25...+70°C
Led stato operativo	giallo
Protezione circuito	incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	2m cavo, 4x0.25mm <sup>2</sup> in PVC
Materiale custodia	PET (1935/2004, 2023/2006, EU 10/2011 e FDA CFR 21 177)
Materiale superficie attiva	PET (1935/2004, 2023/2006, EU 10/2011 e FDA CFR 21 177)
Materiale coperchietto finale	PA/PPO

